

IndustryLUX faro X2 55-75

lichtline LED-Feuchtraumleuchte, 1500mm, 55W, 7.400lm

LED-Feuchtraumleuchte mit Durchgangsverdrahtung für den Innen- und Außenbereich.

Einfache, schnelle Montage.

Für die direkte Montage an Wand oder Decke. Abhängung möglich, nicht im Lieferumfang enthalten.

Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei.

Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.

Gleichmäßige Lichtverteilung durch die prismatische PC-Abdeckung.

Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert.

Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, eng strahlend.

UV-beständig.

Geringer Wartungsaufwand.

Energieeinsparung bis zu 60% gegenüber einer herkömmlichen Feuchtraumleuchte.

Bruchsicher, geeignet für den Einsatz in IFS-zertifizierten Bereichen.

Technischen Daten:

Leistung: 55 W

Bemessungsnutzlichtstrom: 7.400 lm

Farbtemperatur: 5000K

Bemessungsspannung: 220 V - 240 V AC/DC, 50/60 Hz

Anschlussart: mit Klemme, 5-polig, max. 2,5mm²

Kabeldurchführung: ø 8-14mm

Umgebungstemperatur: -20 °C bis +50 °C

LED-Anzahl: 286

Farbwiedergabe (CRI): ≥ 83

Nennabstrahlungswinkel: 75°

Lebensdauer: > 50.000 Stunden [L80,B10]

Anzahl der Schaltzyklen: > 500.000

Standardabweichung des Farbwertes: < 5 Stufen

Abmessungen: 1500 x 82 x 64 mm

Gewicht: 2,0 kg

Schutzart: IP65

Schutzklasse: II

Farbe: weiß

Abdeckung: diffus

Gewährleistung: 3 Jahre

Kennzeichnung: CE, D, TÜV GS in Vorbereitung

Hersteller: **lichtline** GmbH

Produktname: IndustryLUX faro X2 55-75

Artikelnummer: **111550550002**