




Gewährleistung/Warranty: 5 Jahre/Years




<b>dimmbar</b> dimmable	nein
<b>Gewicht</b> weight	5,50 kg
<b>Energieverbrauch</b> energy consumption	85 kWh / 1000h
<b>Eingangsspannung</b> input voltage	100 - 240 V AC
<b>Farbkonsistenz in Stufen</b> colour consistency in levels	< 4 steps
<b>Zündzeit in Sekunden</b> starting time in seconds	< 0,4 s

## Bestellübersicht / Order summary

<b>Artikelnummer</b> item number	435080850029
<b>EAN-Code</b>	4260374013693

## Lichtverteilungskurve / Light distribution curve



## Technische Daten / Technical data

<b>Farbtemperatur</b> colour temperature	5000 K
<b>Nutzlichtstrom (lm)</b> useful luminous flux	11.500 lm
<b>Bemessungsnutzlichtstrom</b> rated useful luminous flux	11.500 lm
<b>Lumen pro Watt</b> luminous flux per watt	135 lm / W
<b>Leistungsaufnahme</b> power consumption	85,0 W
<b>Lebensdauer</b> lifetime	> 50.000 h [L80,B10]
<b>Farbwiedergabe CRI (Ra)</b> colour Rendering Index CRI (Ra)	> 83
<b>Nennabstrahlwinkel</b> nominal beam angle	80°
<b>Energieeffizienzklasse</b> energy efficiency class	A++
<b>Lichtstromstabilität</b> lumen maintenance	> 80 %
<b>Leistungsfaktor</b> power factor	> 0,95
<b>Schaltzyklen bis zum Ausfall</b> switching cycles before failure	> 500.000
<b>Betriebstemperatur</b> operating temperature	-30° bis +55°C
<b>Lagertemperatur</b> storing temperature	-30° bis +60°C
<b>Schutzart</b> protection class	IP65
<b>Material</b> material	Aluminium + PC

UGR <22

Abbildung ähnlich / similar to illustration